



# Wollhandwerk<sup>©</sup>

Naturtextilien, Rohstoffe und Produkte  
aus ökologischem Handwerk

Wollhandwerk · Nösselweg 27 · 34396 Liebenau

Nösselweg 27  
34396 Liebenau

Telefon: 0 56 76 / 92 18 95

Telefax: 0 56 76 / 92 18 96

E-Mail: [info@wollhandwerk.de](mailto:info@wollhandwerk.de)

Internet: [www.wollhandwerk.de](http://www.wollhandwerk.de)

## Produktinfo OLIVENÖLSEIFE

### ALLGEMEINES:

Diese Seife wurde während des 17. Jahrhundertserstmalig in Marseille hergestellt.

An ihrer Rezeptur hat sich bis heute nichts geändert.

Damit sie leichter löslich ist, wird sie genadelt. Ohne Zusatz von künstlichen Tensiden, Konservierungsstoffen o. ä., ist Marseiller Seife vielseitig zu verwenden. Besonders hervorzuheben ist der Außerordentlich sparsame Verbrauch dieser Seife.

### Bankverbindung

Kasseler Sparkasse

BLZ: 520 503 53

Kto.: 113 000 7309

IBAN: DE 62 5205 0353 1130 0073 09

BIC: HELADEF1KAS

### WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

Fußbodenreinigung

Reinigung von glatten Fußböden aller Art, insbesondere für Linoleum, gewachste Kork-, Holz-, und Fliesenbeläge.

Dazu 1 - 2 Eßl. Marseiller Seife in ca. 8 l warmem Wasser lösen und wie gewohnt den Boden mit Schrubber und Wischlappen reinigen.

Reinigung von Pinseln und Farbbrollen 4 - 5 Eßl. Marseiller Seife in 1 l heißem Wasser lösen und ölverschmutzte Pinsel und Rollen mit der Seifenlösung gründlich auswaschen. eingetrocknete, ölverschmutzte Arbeitsgeräte können zumeist durch kurzes Auskochen in der Seifenlösung gereinigt werden.

UST.-ID Nr.: DE 201145151

Steuer-Nr.: 02382530313

### Handreinigung

10 Eßlöffel Marseiller Seife in 1 Liter heißem Wasser lösen und erkalten lassen. Es bildet sich eine geleeartige Masse. Ölverschmierte Hände mit dem Seifengel wie mit handelsüblicher Flüssigseife waschen.

### Seifen von Fußböden

In einigen Gegenden Deutschlands ist es üblich, Nadelholzfußböden und Tische durch einfaches "Seifen" zu behandeln. Die Holzoberflächen sind dadurch gegen Verschmutzung geschützt, der helle Holzcharakter bleibt weitestgehend erhalten (gerbstoffhaltige Hölzer, z. B. Eiche können mit Dunkelverfärbung reagieren!).

Ca. 20 Marseiller Seife in 1 Liter kochendem Wasser lösen. Die heiße Seifenlösung mit einem geeigneten Pinsel sofort auf den unbehandelten Holzfußboden auftragen, bzw. mit einem Schrubber einarbeiten und trocknen lassen. Vorgang ggf. wiederholen bis gewünschtes Ergebnis erreicht ist. Der Seifenauftrag ist je nach Abnutzung von Zeit zu Zeit zu wiederholen, um ausreichenden Schutz für das Holz zu gewährleisten.